

**ÇANAKKALE GÖKÇEADA ZEYTİNLİ KÖYÜ 50 m³ B.A.
İÇMESUYU DEPO İNŞAATI BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

S.NO	İmalatın Cinsi	BRM	Miktarı	B.Fiyatı	Tutarı (TL.)
1	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)	m³	200,000		
2	Makinele Dar Derin Küskü Kazılması (Dolu Savak, Şebeke ve İsale Hattı Bağlantıları)	"	30,000		
3	Her katagoride granüloometrik kum-çakıl'ın (08 009/İB-2) el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması	"	9,000		
4	Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması	"	21,000		
5	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	"	4,000		
6	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	48,000		
7	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	307,78		
8	Çelik borulardan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m³	270,000		
9	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m²	107,00		
10	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	3,567		
11	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,248		
12	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	kg	50,000		
13	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması(pencereler için sineklik dahil)	kg	110,000		
14	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	100,000		
15	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m²	15,00		
16	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	"	55,00		
17	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	"	67,00		
18	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	"	12,30		
19	Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması	"	130,00		
20	2,2 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	"	1,00		
21	4 cm Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Sıkı Şap Yapılması	m²	18,00		
22	2,5 cm Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Sıkı Şap Yapılması	m²	145,00		
23	Ø 63 PE 100-10 ATÜ Boru ve Döşenmesi	mt	100		
24	2" Çelik Boru Döşenmesi (Boru bedeli dahil)	mt	50,0		
25	2" Çelik Boru Kesilmesi	Ad	30		
26	2" Çelik Boru Kaynaklı Baş Bağlanması	Ad	4		
27	2" Flanşlı baş yapılması (Flanş dahil) (d=10 mm.)	Ad	45		
28	2"Flanşlı Baş Bağlanması	Ad	28		
29	2" Flanşlı Eşit TE (10-16 atü)	"	3		
30	Ø 50 Volanlı Vana takılması (10-16 atü)	"	3		
31	Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi (Çapı 50 mm)	"	1		
32	Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi(Çapı 80 mm, Ebadı 1500x300 mm)	"	1		
33	Beton döşemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	mt.	20,00		
34	2.63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	47		
35	Güneş panelli orp elektrotlu klor dozaj pompası takılması (1-90 W güneş paneli 2- Deep cycle özellikli jel tipi akü(12 V- 55 A) 3-Galvanizli veya polikarbonat mamul AC sigorta ve klemens bağlantısının bağlı olduğu elektrik panosu,kablolama 4-Şarj ünitesi(akülerinin boş dolu olma durumlarını,güneş panelinin şarj durumlarını gösteren lcd ekranlı, led göstergeli digital regülatör, açma kapama anahtarı)5-Sıvı klor enjekte edilmesinde kullanılmak üzere 12 V ORP elektrotlu klor dozlama pompası ve bağlantı malzemeleri 6- Bakiye klor ölçüm kiti 7- 25 litrelik bidonlarda %15lik 100 litre sıvı klor 8- Cihazın şartnameye uygun montajı, tüm bağlantıların yapılması, çalıştırılması ve işçilik)	Ad.	1		
36	Ø 50 hidrolik basınçlı flatörlü vana	Ad.	1		
37	2x1,0 mm2 NYA kablo	mt	20		
38	sıvı seviye elektrotu	Ad	1		
39	Özel Aksam	kg	50,000		
TOPLAM(KDV HARİÇ):					